



GasAlert MicroClip

detectores multi-gas



Multi-gas más fácil

El delgado y compacto GasAlertMicroClip es fácil de usar y brinda protección económica contra los peligros por gases atmosféricos. Para una operación estándar con funciones en las que puede confiar, opte por el GasAlertMicroClip XT. Para una vida útil extendida de la batería, especialmente en climas fríos, elija el GasAlertMicroClip XL. Ambos ofrecen conformidad visual a primera vista con la luz destellante IntelliFlash™ color verde. La operación con un solo botón reduce el tiempo de entrenamiento y permite que los trabajadores se enfoquen en el trabajo a mano. Para la administración simple y económica de sus registros, la calibración y la prueba de respuesta, elija el sistema de prueba automática y calibración MicroDock II de BW y el software Fleet Manager II.

H₂S

CO

O₂

LEL



Carcasa negra disponible



Información de registro de datos de fácil descarga



Calibración y prueba de respuesta simple

GasAlert
MicroClipXL

GasAlert
MicroClipXT

- Fácil y cómodo de usar; delgado y liviano
- Fácil operación y entrenamiento sencillo con un solo botón
- Fácil conformidad visual con luz destellante IntelliFlash™ color verde
- Fácil y económico

**WATER
RESISTANT** 

BW
Technologies
by Honeywell

Wear yellow. Work safe.

Funciones adicionales de GasAlertMicroClip:

- Elija el GasAlertMicroClip XL para obtener rendimiento en climas fríos
- IntelliFlash™ ofrece una confirmación para el usuario y el supervisor de que el detector funciona correctamente y cumple las normas
- A prueba de manipulación indebida, operación con un solo botón
- Alimentación con batería recargable de polímero de litio

Especificaciones de GasAlertMicroClip

	GasAlertMicroClip XL	GasAlertMicroClip XT
Tamaño	4,4 x 2,4 x 1,2 pulg. / 11,3 x 6,0 x 3,1 cm	4,4 x 2,4 x 1,1 pulg. / 11,3 x 6,0 x 2,9 cm
Peso	6,7 oz. / 190 g	6,0 onzas / 170 g
Temperatura	-4 a +122°F / -20 a +50°C	
Humedad	0 % a 95 % de humedad relativa (sin condensación)	
Alarma	- Visual, vibratoria y sonora (95 dB) - Baja, Alta, STEL, TWA, OL (fuera de límites)	
Pruebas	Alarmas sonoras y visuales en el momento de la activación; sensores, batería y circuitos (continua)	
Vida útil típica de la batería*	18 horas Se recarga en menos de 6 horas	10 horas Se recarga en menos de 4 horas
Vida útil de la batería en clima frío	Después de 2 años: 12 horas a 4°F / -20°C	Después de 2 años: 5 horas a 4°F / -20°C
Opciones del usuario	Pitido de seguridad Establecer intervalo de STEL Sensor encendido/apagado Alarmas retenidas Modo de pantalla segura Modo sigiloso Bloqueo de calibración Cero automático en el encendido Autocalibración de O ₂ en el encendido Establecer intervalo de prueba de respuesta Forzar prueba de respuesta cuando la fecha de prueba ya ha transcurrido	Intervalo de IntelliFlash™ Medición de gases combustibles (% LEL o % de metano en volumen) Nivel de gas de calibración determinado por el usuario Forzar calibración cuando la fecha de calibración ya ha transcurrido Reconocimiento de alarma de nivel bajo Opciones de idioma Establecer mensaje de encendido personalizado
Máximas	Interferencia de radiofrecuencia/interferencia electromagnética: Cumple la directiva EMC 2004/108/EC IP 66	
Certificaciones y aprobaciones	 Clase I, Div. 1, Grupo A, B, C, D ATEX:  II 1 G Ex ia IIC T4 Ga IECEX: Ex ia IIC T4 Ga CE: Conformidad europea	
Garantía**	Garantía total de dos años; incluye los sensores y la batería.	

* Es normal experimentar aproximadamente un 20 % de pérdida de capacidad en las baterías de polímero de litio después de 500 ciclos de carga. Consulte el Manual del Operador para obtener información adicional.

** La batería tiene una garantía de tiempo de operación de 12 horas durante un período normal a una temperatura de operación que oscila entre 4°F / -20°C y 122°F / 50°C.

BW
Technologies
by Honeywell

Oficina central

2840 - 2 Avenue S.E.
Calgary, AB, Canadá T2A 7X9
Teléfono: +1.403.248.9226
Línea gratuita: 1.800.663.4164
www.gasmonitors.com

EE.UU. 1.888.749.8878
Europa +44 (0)1295.700.300
Francia +33 (0) 442.98.17.70
Alemania +49 (0) 897.919.217
info@gasmonitors.com

Medio Oriente +971.4.450.5852
S.E. Asia +65.6580.3468
China +86.21.5855.7305
Australia +61.3.9464.2770

Latinoamérica +55.11.3309.1030
Otros países +1.403.248.9226

Funciones estándar de los productos multi-gas de BW

- La pantalla LCD continua muestra las concentraciones de gas en tiempo real
- El diseño compacto y liviano hace que sea cómodo de llevar
- Resistencia al agua
- Procedimiento de calibración automático y sencillo; compatible con la estación automática de prueba y calibración MicroDock II de BW
- El autodiagnóstico de todas las funciones verifica el sensor, el estado de la batería, la integridad de los circuitos y las alarmas sonoras y visuales en el encendido
- Barras de alarma visual brillantes y de gran ángulo
- Funda a prueba de golpes incorporada
- Texto en varios idiomas: inglés, francés, alemán, español y portugués
- Maneje su flota de detectores de forma conveniente con Fleet Manager II

Opciones y accesorios



Compatible con MicroDock II



Equipo de filtro auxiliar



Juego de conectividad infrarroja



Cargador soporte de cinco unidades

Para obtener la lista completa de accesorios, póngase en contacto con BW Technologies by Honeywell.

Especificaciones del sensor

Gas	Límites de medición	Resolución
H ₂ S	0-100 ppm	1 ppm
CO	0-500 ppm	1 ppm
O ₂	0-30,0 %	0,1 %
Gases combustibles	0-100 % LEL 0-5,0 % v/v	1 % 0,1 %

Los valores de activación de alarma de todos los sensores son ajustables por el usuario. Los valores de activación de alarma se muestran automáticamente durante el encendido del instrumento.

Distribuido a nivel local por



DEBIDO AL AVANCE CONSTANTE EN LA INVESTIGACIÓN Y A LAS MEJORAS EN LOS PRODUCTOS, LAS ESPECIFICACIONES SE ENCUENTRAN SUJETAS A CAMBIOS SIN NOTIFICACIÓN PREVIA.